



**e-DELIVERY
OF YOUR PARCELS**

www.mondialrelay.fr

WIDGET

Versión : V4.1

Fecha : Diciembre

2019

Actualizaciones

Versión	Fecha	Comentario
V-3.1	Julio de 2015	Actualización
V-3.2.1	Octubre 2017	Protocolo HTTPS + añadir ajustes y métodos
V-3.2.2	Marzo 2018	Versión del guión 3.3
V-4	Julio de 2018	Agregar hoja a la izquierda
V-4.1	Diciembre 2019	Actualización del modo de entrega




Contenido

Introducción.....	4
Uso	5
Versión.....	5
Sobre el mapa.....	6
Parámetros.....	6
Métodos.....	9
Ejemplos comentados.....	10
HTML.....	10
JavaScript.....	11

Introducción

El widget es una herramienta javascript que muestra los puntos Relais® en un mapa sin necesidad de implementar un servidor. Una demostración y la documentación están disponibles en esta página web: widget.mondialrelay.com

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.

 Ville CP  

(A) - LES HALLES DE MOULINS
40-42 RUE JEAN JAURES
59000 - LILLE

(B) - BOULANGERIE HUBINON LAMONT
Fermé du 13/08/2018 au 04/09/2018
67 RUE D'ISLY
59000 - LILLE


(C) - ALLO FLEURS
Fermé du 30/07/2018 au 20/08/2018
9 RUE D'ISLY
59000 - LILLE

(D) - MY AUCHAN WAZEMMES
14 PLACE NOUVELLE AVENTURE
59000 - LILLE

(E) - LA BAGUETTE DU BOIS
Fermé du 27/07/2018 au 01/09/2018
133 AVENUE DE DUNKERQUE
59000 - LILLE

(F) - o'marche des biscottes
Rue de Marquillies 33
59000 - Lille

(G) - IMEDIAPHONE
94 RUE RACINE
59000 - LILLE



Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Uso

Para utilizar este widget, sólo tienes que saber en qué lugar quieres mostrarlo y en qué campo quieres recuperar el número de PUP.

Una vez resueltas estas cuestiones, sólo hay que hacer referencia a nuestro widget, JQuery (si no ya lo utilizan) y la API de GoogleMap.

Nota: Para utilizar el widget en un entorno seguro, sustituya "http" por "https" en la URL del script.

```
1. <!--On charge JQuery depuis le CDN de google-->
2. <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
3.
4. <!--Carga el folleto para la colocación del mapa!
5. <script type="text/javascript" src="//unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
6. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" /
   >
7.
8. <!--On charge le widget mondial relay depuis leurs serveurs-->
9. <script type="text/javascript" src="https://widget.mondialrelay.com/parcelshop-
   picker/jquery.plugin.mondialrelay.parcelshoppicker.min.js"></script>
```

A continuación, inserte las líneas de código que aparecen a continuación:

```
1. $(document).ready(function () {
2.     // Cargar el widget en la DIV d'id "Zone_Widget" con les paramètres
   indiqués
3.     // y renueva el punto Relación seleccionada por el usuario en le
   champs d 'ID "Retour_Widget"
4.     $("#Zone_Widget").MR_ParcelShopPicker({
5.     Target: "#Retour_Widget", // Seleccionador JQuery del elemento en el
   que se va a introducir el ID del Punto Relativo seleccionado
   (generalmente un campo de entrada oculto)
6.     }
7.     Marca: "BDTEST ", // Su código de cliente Mondial Relay
8.     País: "FR" // Código ISO de país utilizado para la búsqueda e
9.     });
10. });
```

Ya está. Cargando su página, el widget debería aparecer.

Por supuesto, puedes adaptar el comportamiento del widget utilizando los parámetros que aparecen a continuación.

Versión

La versión actual está disponible en línea:

<https://widget.mondialrelay.com/parcelshoppicker/version>.

Se define como sigue: **4.M.m** con "**M**" la versión mayor y "**m**" la versión menor.

A partir de la versión 4, ya no es necesario precisar una versión concreta. Siempre se cargará la última.

No es posible bajar a una versión menor anterior.

Sobre el mapa

Tras el cambio de política de Google en junio de 2018 sobre el uso de Google Map, optamos por migrar el widget en Leafleft/OpenStreetMap..

Sin embargo, todavía es posible utilizar Google Maps cambiando el script de la API de Google y rellenando tu propia clave de la API de Google.

```
1. <!--On charge JQuery depuis le CDN de google-->
2. <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script> <!--En carga de la API de Google Map-->
3. <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=<your_googleapi_key>"></script>
4.
5. <!--On charge le widget mondial relay depuis leurs serveurs-->
6. <script type="text/javascript"
src="https://widget.mondialrelay.com/parcelshop-
picker/jquery.plugin.mondialrelay.parcelshoppicker.min.js"></script>
```

A continuación, debes configurar el widget con la opción EnableGmap para que se muestren las Mpas de Google.

```
1. $(document).ready(function () {
2.     $("#Zone_Widget").MR_ParcelShopPicker({
3.         Objetivo: "#Retour Widget",
4.         Marca: "BDTEST",
5.         País: "FR",
6.         EnableGmap: true
7.     });
8. });
```

Parámetros

Opción	Mandante y	Descripción
Target	Sí	Selector JQUERY del elemento en el que se enviará el PUP ID elegido (generalmente en un campo "input hidden").
TargetDisplay	No	Selector JQUERY del elemento en el que se enviará el PUP ID del PUP seleccionado (secundario para la visualización)
TargetDisplayInfoPR	No	Selector JQUERY del elemento en el que se enviará la información completa de la dirección del PUP elegido.
Brand	Sí	El número de identificación de la marca de su relé Mondial

Country	No (por defecto: FR)	Código ISO : letras2 del país buscado
---------	----------------------	---------------------------------------

AllowedCountries	No	Lista de países autorizados (código ISO de 2 letras separadas por comas)
PostCode	No	Código postal por defecto
EnableGeolocalisedSearch	No	Activar/desactivar la búsqueda geolocalizada si el navegador del usuario lo permite.
ColLivMod	No (por defecto: 24R)	Permite filtrar los PUP en función del modo de entrega utilizado. (PUP L (24R), XL (24L)) Consulte su contrato para obtener más información.
Weight	No	Permite filtrar los PUP en función del peso del paquete (en gramos)
NbResults	No (por defecto: 7)	Número de PUP devueltos
SearchDelay	No	Permite especificar el número de días entre la búsqueda del PUP y la recogida del paquete. Esta opción permite filtrar los PUP que podrían estar de vacaciones en el momento de la entrega.
CSS	No (por defecto: 1)	Especifica que utilizará su propia hoja de estilo CSS utilizando el valor " "0.
MapScrollWheel	No (por defecto : falso)	Activa el zoom al desplazar el mapa.

MapStreetView	No (por defecto: falso)	Activa el modo Street View en el mapa. (Tenga cuidado con Las cuotas de Google).
Responsive	No (por defecto: falso)	Activar el modo de visualización sensible

ShowResultsOnMap	No (por defecto: verdadero)	Activa/desactiva la visualización de los resultados de la búsqueda en un mapa.
DisplayMapInfo	No (por defecto: verdadero)	Activar/desactivar la visualización de la información sobre herramientas cuando se selecciona un punto de recogida
EnableGmap	No (por defecto: falso)	Fuerza el uso de Google Maps en lugar de Leafleft
Service	No	No aplicable, datos internos de Mondial Relay
OnNoResultReturned	No (défaut : null)	<p>Función de devolución de llamada activada cuando no se devuelve ningún resultado para el código postal dado</p> <pre> 1. OnNoResultReturned: 2.función() { 3.alert("Aucunrésultat n'a été retourné") 4.} </pre>
OnSearchSuccess	Non (défaut : null)	<p>Función de devolución de llamada que se activa cuando se obtienen resultados para el código postal indicado</p> <pre> 1. OnSearchSuccess: 2.función(datos) { 3.alert("Premierrésultat : " + alert(data.PRList[0].Nom)) 4.} </pre>

OnParcelShopSelected	No	<p>Función de devolución de llamada. La información de PUP se devuelve en un contenido en el parámetro "Datos".</p> <p>Dirección 1: "9 AVENUE ANTOINE PINAY "</p> <p>Dirección 2: ""</p> <p>CP: "59510"</p> <p>HoursHtmlTable: ""</p> <p>ID: "066974"</p>
		<p>Lat: "50,65001880"</p> <p>Largo: "03,19895540"</p> <p>Nombre: "AGENCE MONDIAL RELAY "</p> <p>Pays: "FR"</p> <p>Foto: null</p> <p>Ville: "HEM"</p>

Métodos

Método	Descripción
MR_SetParams	<p>Permite restablecer una configuración después de la carga del widget.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code>\$("#Zone_Widget").trigger("MR_SetParams",{ColLivMod: "24L" })</code> <p>Este ejemplo cambia el filtro de búsqueda en los modos de entrega.</p>

MR_RebindMap	<p>Reinicia la representación del mapa (útil cuando el widget se muestra en un DIV oculto).</p> <p>Ejemplo:</p> <pre>1. \$("#Zone_Widget").trigger("MR_RebindMap")</pre>
MR_DoSearch	<p>Activa una investigación utilizando el código postal. Ejemplo con el código postal en 59510 Francia:</p> <pre>1. \$("#Zone_Widget").trigger("MR_DoSearch",[59510, "FR"]);</pre>

Ejemplos comentados

HTML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr" dir="ltr">

  <head>
    <title>Commented example of the widget implementation</title>

    <!--jQuery library required by the Mondial Relay widget and must be called before to call the Mondial
    Relay widget library.
    The symbol "$" at the beginning of a JavaScript instruction is characteristic of JQuery. -->
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

    <!-- Leaflet library -->
    <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />

    <!--MR widget -->
    <script
src="https://widget.mondialrelay.com/parcelshoppicker/jquery.plugin.mondialre
lay.parcelshoppicker.min.js"></script> </head>

  <body>
    <!--Widget display area -->
    <div id="Zone_widget"></div>

    <div style="padding:8px; overflow:auto;">
      <div style="background:#edffb2; border:solid 1px #a5f913; padding:5px; font-family:verdana;
fontsize:10px;">
        <em>This area isn't in the widget but in the parent page</em><br/><br/>
        <div style="display:inline-block; vertical-align:top;">
```

```
<!--The tag which has the id "TargetDisplay_Widget" is set to receive the selected Pickup Point -->
```

```
Selected Pickup Point: <input type="text" id="TargetDisplay_Widget" /><br/>
```

```
<!-- HTML tag with the id "Target_Widget", set to receive the selected Pickup Point -->
```

```
Hidden : <input type="text" id="Target_Widget" /><br/>
```

```

        <!--HTML tag with the id "TargetDisplayInfoPR_widget" set to receive the address of the selected
Pickup Point -->
        Pickup Point information: <span id="TargetDisplayInfoPR_widget"></span>
    </div>

```

```
<hr />
```

```

<div style="display:inline-block;">
    <!-- HTML tag used with the callback function to receive data to display -->
    <div style="font-weight:bold;text-decoration:underline;">Callback zone</div><br/>
    <div>data.ID = <span id="cb_ID"></span></div>
    <div>data.Nom = <span id="cb_Nom"></span></div>
    <div>data.Adresse = <span id="cb_Adresse"></span></div>
    <div>data.CP = <span id="cb_CP"></span></div>
    <div>data.Ville = <span id="cb_Ville"></span></div>
    <div>data.Pays = <span id="cb_Pays"></span></div>
</div>
</div>
</div>
</body>

```

```
</html>
```

JavaScript

```

// Initializes the widget after the complete page loading
$(document).ready(function() {
    // Load the widget in the DIV with the id "Zone_widget" with the indicated settings
    $("#Zone_widget").MR_ParcelShopPicker({
        //
        // Page link setting.
        //
        // Selector of the element in which is sent the Pickup point ID (ex: input hidden)
    });

```

```

Target: "#Target_Widget",
// Selector of the element in which is sent the Pickup point ID to be displayed
TargetDisplay: "#TargetDisplay_Widget",
// Selector of the element in which are sent all the Pickup Point information (address, etc.)
TargetDisplayInfoPR: "#TargetDisplayInfoPR_Widget",
//
// widget settings
//
// Mondial Relay customer ID on 8 digits. (Add spaces on the right if your customer ID doesn't contain
8 dgigits)
// BDTTEST is for tests => a warning message is displayed if you use this test ID
Brand: "BDTEST ",
// ISO Code : 2 letters of the country being searched
Country: "FR",
// Default zip code
PostCode: "59000",
// Delivery mode (Standard [24R], XL [24L], Drive [DRI])
CollivMod: "24R",
// Number of PUPS returned
NbResults: "7",
//
// widget display settings
//
// Enable/disable the display of search results on a map.
ShowResultsOnMap: true,
// Enable/disable the tooltip display when a Pickup Point is selected
DisplayMapInfo: true,
// Callback function triggered when a Pickup Point is selected.
OnParcelShopSelected:
// Callback function. Pickup Point information are returned in an object contained into the "Data"
parameter.
function(data) {
    $("#cb_ID").html(data.ID);
    $("#cb_Nom").html(data.Nom);
    $("#cb_Adresse").html(data.Adresse1 + ' ' + data.Adresse2);
    $("#cb_CP").html(data.CP);
    $("#cb_Ville").html(data.Ville);
}

```

```

    $("#cb_Pays").html(data.Pays);
}
//
// Other settings.
//
// Filters PUPs depending on parcel's weight ( in grams)
// weight: "",
// Specifies the number of days between PUP search and parcel's collection. This option filters PUPs
which could be on holiday at delivery time.
// SearchDelay: "3",
// Allowed countries list (ISO 2 letters code separated by commas)
// AllowedCountries: "FR,ES",
// Forces the use of Google Maps instead of Leafleft
// EnableGmap: true,
// Enable/Disable the geolocated search if user's browser allows it.
// EnableGeolocalisedSearch: "true",
// Specifies that you'll use your own CSS style sheet using the value « 0 ».
// CSS: "1",
// Enables the zoom on scrolling the map.
//,MapscrollWheel: "false",
// Activates Street View mode on the map. (Be careful with Google's quotas).
// MapStreetView: "false"
});
});

```